



TECHNILINE 40 ISIO Exklusiv

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych. Elegancki design podkreślają elementy ze szczotkowanego aluminium.

Kolor	EAN	Nr art.	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)
silber matt/schwarz matt	4019588540606	5540/6500	972 x 602 x 74

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Edles Design mit hochwertiger Aluminium-Front und drehbarem Glasfuß

Integriertes 2.1 Audiosystem mit Subwoofer (12W)

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet inkl. HTML5, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und ISIO-Browsing

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

true

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

Zegar: Tak

Budzik: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: true

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
JPEG: Tak
Formaty audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
CI+: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

INTERNET/SIEĆ
Wsparcie dla HTML 5: Tak
HbbTV: Tak

POBÓR PRĄDU
Klasa energetyczna: B
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: < 19,6
Praca: 86
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 126
Tryb czuwania/gotowości: 0,05
Stan wyłączenia:
Wyłącznik sieciowy: Tak
Nie zawiera rtęci: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 5.000
Wybór programów regionalnych: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: 5 ... 35
Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 3
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio analogowe (RCA): Tak
Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5mm Klinke)
VGA: Tak
SCART: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak

AUDIO
Głośnik: 2 x 1-drożny system z Bassreflex
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN
Wielkość (cm): 102
Częstotliwość: 200 TechniMotion
Format: 16:9
Stosunek kontrastu: 5.000:1
Jasność: 450
Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Czas reakcji: 6
Kąt widzenia: 178° V / 178° H
Obraz i obraz (PAP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
Wielkość (cale): 40
1080i: Tak
HD: Tak
SD: Tak
720p: Tak
Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080
Typ: Full-HD eLED

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY
Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Blokada panelu kontrolnego: Tak
Tryb radiowy: Tak
Funkcja budzika: Tak
Timer wyłączenia: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER	TUNER SATELITARNE	WYMIARY / WAGA
Typ tunera: Doppel-QuattroTuner	Impedancja wejściowa: 75	Szerokość urządzenia bez podstawy: 972
Tuner DVB-S: 2	Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150	Wysokość urządzenia bez podstawy: 602
Tuner DVB-C: 2	DVB-S: true	Głębokość urządzenia bez podstawy: 74
Tuner DVB-T: 2	DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)	Waga bez podstawy: 16
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2	DVB-S2: 8PSK - QPSK	
Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)	
Zakres częstotliwości: 47 ... 862	FEC: true	
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM		
Symbolrate: 1,5 ... 7,2		
FEC: true		
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230		
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862		
Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)		
Tryb przesyłania: 2k/8k		
Bitrate: 4,98 ... 31,67		
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8		
Zasilanie napięciem: 5		
Zasilanie elektryczne: 0,03		
Zakres częstotliwości: 47 ... 862		
Normy video: true		
TECHNIROUTER ready: Tak		
TECHNISELECT K: Tak		
TECHNISELECT 12 ready: Tak		
ZASILANIE	ZAWARTE SUBSTANCJE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Napięcie znamionowe: 230	otów: Tak	TechniLine ISIO Exklusiv, stopa, pilot
Częstotliwość: 50		TechniControl Plus z przyciskiem www, 2 baterie
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny		AAA, przewód zasilający 230 V, instrukcja obsługi,
		karta gwarancyjna.