



COAXSAT 140-4.6

High-end quadruple screened RG6 coaxial cable with 140 dB screening

Coil length	EAN	Cable length	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
	4019588523067		white	0052/3106	29,07 kg	28,43 kg	40 x 40 x 32 cm	55 x 45 x 40 cm
100 m	4019588231061	100 m	white	0002/3106	6,5 kg	6,13 kg	27,5 x 27,5 x 14,5 cm	27,5 x 27,5 x 14,5 cm
100 m	4019588231061	100 m	white	0002/3106	6,5 kg	6,13 kg	27,5 x 27,5 x 14,5 cm	27,5 x 27,5 x 14,5 cm

TOP FEATURES

Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage

Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.

Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

ATTENUATION	RETURN LOSS	TECHNICAL DATA
5 MHz: 0,48	5 - 30 MHz: ≥ 28 dB	Frequency range: 5 ... 3.000 MHz
10 MHz: 2,2	30 - 65 MHz: ≥ 28 dB	Impedance: 75 Ω (± 3)
25 MHz: 3	65 - 470 MHz: ≥ 28 dB	Inner cable diameter: 1 mm (18AWG)
45 MHz: 4	470 - 1800 MHz: ≥ 27 dB	Inner cable material: Copper bare (OFC)
100 MHz: 6,1	1800 - 2450MHz: ≥ 20 dB	Isolation: Zell-PE
200 MHz: 8,7		Diameter dielectric: 4,65 mm (± 0,1)
300 MHz: 9,6		Outer cable: 1x Alum. foil + 1x tinned coppber braiding + 1x Alum. foil
450 MHz: 13,7		Sheath: PVC, withe
800 MHz: 18,5		Diameter with coating: 7 mm (± 0,2)
1000 MHz: 20,5		Bending radius: ≥ 50 mm
1350 MHz: 23,5		Capacity: 55 pF
1750 MHz: 25,6		Shrinkage factor: 0,85
2050 MHz: 29,4		Shielding factor: ≥ 140 dB □Klasse A+
2250 MHz: 30,5		
TRANSFER IMPEDANCE	SCOPE OF DELIVERY	
5MHz: ≤ 0,7	100m reel	
30 MHz: ≤ 0,15		