

Passive Splitter 9P2

Passive splitter for 2 orbital positions

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588232327	silver	0002/3232	360 g	270 g	20,8 x 4,2 x 5,5 cm	25,2 x 7,4 x 4,7 cm

RECEPTION RANGE

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrial: 87 ... 790 MHz

Return path: 2 ... 68 MHz

TRANSMISSION LOSS

Sat: 4 dB

Terrestrial: 4 dB

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature: -25 ... 55 °C

TECHNICAL DATA

Satellite inputs: 8

Terrestrial input: 1

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features: Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Top features: Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Top features: Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Top features: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter

DECOUPLING

Output: 35 dB

Trunks: 40 dB

POWER SUPPLY

Power consumption: 0 mA (passiv)

SCOPE OF DELIVERY

Passive Splitter 9P2, instruction manual