



Passive Splitter 9P2

Passive splitter for 2 orbital positions

Colour	EAN	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
silver	4019588232327	0002/3232	360 g	270 g	20,8 x 4,2 x 5,5 cm	25,2 x 7,4 x 4,7 cm

AMBIENT OPERATING CONDITIONS Ambient temperature: -25 ... 55 °C	DECOUPLING Output: 35 dB Trunks: 40 dB	GENERAL CHARACTERISTICS Top features: Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung Top features: Rückkanaltauglich von 2...68 MHz Top features: Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv Top features: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter
POWER SUPPLY Power consumption: 0 mA (passiv)	RECEPTION RANGE Sat: 950 ... 2.150 MHz Terrestrial: 87 ... 790 MHz Return path: 2 ... 68 MHz	TECHNICAL DATA Satellite inputs: 8 Terrestrial input: 1
TRANSMISSION LOSS Sat: 4 dB Terrestrial: 4 dB	SCOPE OF DELIVERY Passive Splitter 9P2, instruction manual	