



SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-24TN-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS Antenne und TechniSat UNYSAT-24TN-LNB

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight
4019588788244	polar white	6785/8824	8,8 kg	5,2 kg
4019588385245	slate/grey	6385/8824	8,8 kg	5,2 kg
4019588085244	beige	6085/8824	8,8 kg	5,2 kg
4019588585249	yellow with Smiley	6585/8824	8,8 kg	5,2 kg
4019588485242	brick/red	6485/8824	8,8 kg	5,2 kg
4019588285248	fir/green	6285/8824	8,8 kg	5,2 kg

TOP FEATURES

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium
(beidseitig pulverbeschichtet)

Ab Teilnehmer 9 wird nur mit EN50607 gearbeitet

LNB mit Wetterschutzgehäuse

Bis 24 Teilnehmer an einem Kabel

Optimal für Wand- und Dachmontage

Teilnehmer 1-8 arbeitet mit EN50494 oder
EN50607

Mit Antennen-Justage-Modus Transponder 85
mit 18V Steuerung

LOCAL OSCILLATOR

Low band: 9,75 GHz

High band: 10,7 GHz

GENERAL CHARACTERISTICS

Material: Aluminium

Material strength: 1,6 mm

Coating: Powder-coated on both sites

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 10,7 ... 11,7 GHz

High band: 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR

Lower frequency range: 1 dB max.

Upper frequency range: 1 dB max.

SINGLE-CABLE OUTPUT

Output frequency: 950 ... 2.150 MHz

Number of output channels: 24

Frequency of the output channels: 975, 1025, 1075, 1125, 1175, 1225, 1275, 1325, 1375, 1425, 1475, 1525, 1575, 1625, 1675, 1725, 1775, 1825, 1875, 1925, 1975, 2025 MHz

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 950 - 1.950 MHz

High band: 1.100 - 2.150 MHz

TECHNICAL DATA

Rated measurement: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Offset angle: 21 °

Gain: 38,2 dBi @11,3GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feed reception: for UNYSAT-Universal-LNB

POWER SUPPLY

Power consumption: max. 350 mA @13,5 V

SCOPE OF DELIVERY

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS, AZ/EL-Halterung, UNYSAT-24TN-LNB 0000/8824, Schrauben, Montageanleitung