



KABEL CE HD RG6

Premium tripple screened RG6 coaxial cable , 120 dB screening

EAN	Cable length	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight
4019588749535	100 m	white	76-4953-00	518 g	196 g
4019588769540	250 m	white	76-4954-00	518 g	196 g

TOP FEATURES

Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!

Geflecht aus verzinnem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE- Dielektrikum= sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!

Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage

Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

ATTENUATION	TECHNICAL DATA	SCOPE OF DELIVERY
65 MHz: 5,7	Frequency range: 5 ... 3.000 MHz	100m reel
100 MHz: 7	Impedance: 75 Ω ($\pm$ 3)	
200 MHz: 9,8	Inner cable diameter: 1,02 mm (18AWG)	
300 MHz: 12,4	Inner cable material: Copper bare (OFC)	
450 MHz: 14,43	Isolation: Zell-PE	
862 MHz: 20,01	Diameter dielectric: 4,8 mm ($\pm$ 0,1)	
1000 MHz: 21,49	Outer cable: 1x Alum. foil + 1x tinned copper braiding + 1x Alum. foil	
1350 MHz: 24,5	Sheath: PVC, with	
1750 MHz: 27,8	Diameter with coating: 6,9 mm ($\pm$ 0,2)	
2050 MHz: 30,2	Bending radius: $\geq$ 70 mm	
2250 MHz: 32,3	Capacity: 52 pF	
	Shrinkage factor: 0,85	