

SATMAN 65 PLUS with UNYSAT-Quattro-LNB

SATMAN external unit with pre-assembled AZ/EL mount, 65 cm Ø

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight
4019588888005	beige	2065/8880	6,6 kg	4,2 kg
4019588888036	slate/grey	2365/8880	6,6 kg	4,2 kg
4019588888043	brick/red	2465/8880	6,6 kg	4,2 kg
4019588888074	polar white	2765/8880	6,6 kg	4,2 kg
4019588888050	yellow with Smiley	2565/8880	6,6 kg	4,2 kg

TOP FEATURES

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOCAL OSCILLATOR

- Low band: 9,75 GHz
- High band: 10,7 GHz

LNB CONTROL

- Vertical: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

- Material: Aluminium
- Material strength: 1,5 mm
- Coating: Powder-coated on both sites

INPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High band: 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR

- Lower frequency range: 0,6 dB max.
- Upper frequency range: 0,6 dB max.

OUTPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 950 ... 1.950 MHz
- High band: 1.100 ... 2.150 MHz

TECHNICAL DATA

F/D: 0,69

G/T: 14,5

Offset angle: 27 °

Gain: 35,7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feed reception: for UNYSAT-Universal-LNB

SCOPE OF DELIVERY

Satellite dish antenna SATMAN 65, AZ/EL bracket mount, UNSYSAT-Quattro-LNB, screws, installation instructions