



SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-Quatt-Switch-LNB

SATMAN external unit with pre-assembled AZ/EL mount, 85 cm Ø

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588189805	beige	6085/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588289802	fir/green	6285/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588389809	slate/grey	6385/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588489806	brick/red	6485/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
401958858978	polar white	6785/8980	8,8 kg	5,2 kg		
4019588589803	yellow with Smiley	6585/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm

TOP FEATURES

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium
(beidseitig pulverbeschichtet)

1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOCAL OSCILLATOR

Low band: 9,75 GHz

High band: 10,7 GHz

LNB CONTROL

Vertical: 11,5 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

Material: Aluminium

Material strength: 1,6 mm

Coating: Powder-coated on both sites

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 10,7 ... 11,7 GHz

High band: 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR

Lower frequency range: 0,6 dB max.

Upper frequency range: 0,6 dB max.

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 950 ... 1.950 MHz

High band: 1.100 ... 2.150 MHz

TECHNICAL DATA

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Offset angle: 21 °

Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feed reception: pour UNYSAT-Universal-LNB

SCOPE OF DELIVERY

Satellite dish antenna SATMAN 850, AZ/EL bracket mount, LNB in weather-proof housing, screws, installation instructions

Test Results SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-Quatt-Switch-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)