

SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-Quattro-LNB

SATMAN external unit with pre-assembled AZ/EL mount, 85 cm Ø

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588858886	beige	6085/8880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588828827	fir/green	6285/8880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588853881	slate/grey	6385/8880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588848887	brick/red	6485/8880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588858879	polar white	6785/8880	8,8 kg	5,2 kg		
4019588855885	yellow with Smiley	6585/8880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm

TOP FEATURES

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

NOISE FACTOR

- Lower frequency range: 0,6 dB max.
- Upper frequency range: 0,6 dB max.

OUTPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 950 ... 1.950 MHz
- High band: 1.100 ... 2.150 MHz

INPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High band: 11,7 ... 12,75 GHz

LNB CONTROL
Vertical: 11,5 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 19 V

LOCAL OSCILLATOR
Low band: 9,75 GHz
High band: 10,7 GHz

TECHNICAL DATA
F/D: 0,67
G/T: 17,2
Offset angle: 21 °
Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feed reception: pour UNYSAT-Universal-LNB

GENERAL CHARACTERISTICS
Material: Aluminium
Material strength: 1,6 mm
Coating: Powder-coated on both sites

SCOPE OF DELIVERY
Satellite dish antenna SATMAN 850, AZ/EL bracket mount, LNB in weather-proof housing, screws, installation instructions

Test Results SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-Quattro-LNB



Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)