



SATMAN 850 PLUS with 40 mm Twin-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588085428	beige	1085/4882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588584822	yellow with Smiley	1585/4882				
4019588385429	slate/grey	1385/4882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588285422	fir/green	1285/4882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588485426	brick/red	1485/4882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588748828	polar white	1785/4882	8,8 kg	5,2 kg		

TOP FEATURES

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)	Inkl. 40 mm Twin-LNB	1 oder 2 Teilnehmer
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)	Optimal für Wand- und Dachmontage	

LOCAL OSCILLATOR

Low band: 9,75 GHz
High band: 10,7 GHz

LNB CONTROL

Vertical: 11,5 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

Material: Aluminium
Material strength: 1,6 mm
Coating: Powder-coated on both sites
Colour: beige, polar white, slate-grey, brick red, fir green

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 10,7 ... 11,7 GHz

High band: 11,7 ... 12,75 GHz

PREPARED FOR

Number of orbit positions: 1

NOISE FACTOR

Lower frequency range: 0,7 dB max.

Upper frequency range: 0,7 dB max.

TECHNICAL DATA

Rated measurement: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Offset angle: 21 °

Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feed reception: LNB retaining clamp (40mm)

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 950 ... 1.950 MHz

High band: 1.100 ... 2.150 MHz

SCOPE OF DELIVERY

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 (inkl. AZ/EL-Halterung), LNB (inkl. 40-mm-Adapter), Schrauben, Montageanleitung

Test Results SATMAN 850 PLUS with 40 mm Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)