



SATMAN 850 PLUS with 40 mm Quatt-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

EAN	Colour	Item no.	Device (W x H x D)	Box
4019588048904	beige	1085/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588248908	fir/green	1285/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588448902	brick/red	1485/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588348905	slate/grey	1385/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588748903	polar white	1785/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588584907	yellow with Smiley	1585/4890		

TOP FEATURES

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium
(beidseitig pulverbeschichtet)

Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB

1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

LOCAL OSCILLATOR

Low band: 9,75 GHz

High band: 10,7 GHz

LNB CONTROL

Vertical: 11,5 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

Material: Aluminium

Material strength: 1,6 mm

Coating: Powder-coated on both sites

Colour: beige, polar white, slate-grey, brick red, fir green

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 10,7 ... 11,7 GHz

High band: 11,7 ... 12,75 GHz

PREPARED FOR

Number of clients: 4

Number of orbit positions: 1

NOISE FACTOR

Lower frequency range: 0,7 dB max.

Upper frequency range: 0,7 dB max.

TECHNICAL DATA

Rated measurement: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Offset angle: 21 °

Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feed reception: LNB retaining clamp (40mm)

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 950 ... 1.950 MHz

High band: 1.100 ... 2.150 MHz

SCOPE OF DELIVERY

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 (inkl. AZ/EL-Halterung), LNB (inkl. 40-mm-Adapter), Schrauben, Montageanleitung

Test Results SATMAN 850 PLUS with 40 mm Quatt-Switch-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)