

4 way satellite splitter

for the 4-fold distribution of Sat signals

Colour	EAN	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
silver	4019588223110	0022/3111	114 g	100 g	8,5 x 5,5 x 1,8 cm	9 x 10 x 2,5 cm

DECOUPLING
5 - 862 MHz: Typ. 20 dB
950 - 1750 MHz: Typ. 20 dB
1750 - 2150 MHz: Typ. 20 dB

GENERAL CHARACTERISTICS
Top features: DC power pass
Top features: diode decoupled
Top features: DiSEqC-compatible
Top features: TECHNIROUTER-compatible

RETURN LOSS
5 - 862 MHz: Typ. 12 dB
950 - 1750 MHz: Typ. 10 dB
1750 - 2150 MHz: Typ. 10 dB

TECHNICAL DATA
Input: 1
Outputs: 4
Frequency range: 5 ... 2.400 MHz
Shielding factor: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Connector type: F female
Impedance: 75 Ω

TRANSMISSION LOSS
5 - 862 MHz: Typ. 8 dB (± 1)
950 - 1750 MHz: Typ. 8 dB (± 1)
1750 - 2150 MHz: Typ. 9 dB (± 1)

SCOPE OF DELIVERY
4-way satellite splitter