


# 8 way satellite splitter

for the 8-fold distribution of Sat signals

| EAN | Colour | Item no. | Weight (Box) | Weight | Device (W x H x D) | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588223103 | silver | 0022/3110 | 136 g | 130 g | 11,8 x 6 x 1,7 cm | 14,5 x 10 x 1,7 cm |

| DECOUPLING |
|---|
| 5 - 862 MHz: Typ. 22 dB |
| 950 - 1750 MHz: Typ. 22 dB |
| 1750 - 2150 MHz: Typ. 21 dB |

| GENERAL CHARACTERISTICS |
|---|
| Top features: DC power pass |
| Top features: diode decoupled |
| Top features: DiSEqC-compatible |
| Top features: TECHNIROUTER-compatible |

| RETURN LOSS |
|---|
| 5 - 862 MHz: Typ. 9 dB |
| 950 - 1750 MHz: Typ. 13 dB |
| 1750 - 2150 MHz: Typ. 11 dB |

| TECHNICAL DATA |
|---|
| Input: 1 |
| Outputs: 8 |
| Frequency range: 5 ... 2.150 MHz |
| Shielding factor: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A) |
| Connector type: F female |
| Impedance: 75 Ω |

| TRANSMISSION LOSS |
|---|
| 5 - 862 MHz: Typ. 12 dB (± 1) |
| 950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB (± 1) |
| 1750 - 2150 MHz: Typ. 18 dB (± 1) |

| SCOPE OF DELIVERY |
|---|
| 8-way satellite splitter |