

Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB for four participants

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight
4019588789807	grey	0007/8980	300 g	240 g

LOCAL OSCILLATOR

- Low band: 9,75 GHz
- High band: 10,6 GHz
- Accuracy: ± 1 MHz
- Temperature drift: ± 3 MHz
- Phase noise: -75 @10kHz

LNB CONTROL

- Vertical: 11,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 19 V
- Band switch: 22 kHz

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

- Ambient temperature: -30 ... 60 °C
- Humidity: 10 ... 90 %

INPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High band: 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR

- Noise figure: 0,6 dB

OUTPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 950 ... 1.950 MHz
- High band: 1.100 ... 2.150 MHz

POWER SUPPLY

- Power consumption: max. 200 mA

TECHNICAL DATA

- Outputs: 4
- Connector type: F-Buchse
- Feed reception: 40 mm
- Amplification: 52 ... 65 dB
- Impedance: 75 Ω

SCOPE OF DELIVERY