

F plug Self-Install™ 4.9

4.9 Professional F male connector for tool-free assembly

EAN	Colour	Item no.
4019588133723	silver	0100/3372

TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage	Einfache und sichere Installation in Sekunden	Betriebsfähig bis 3 GHz
geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat	geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6	geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

ATTENUATION

10 MHz: 0,01
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,02
862 MHz: 0,04
1000 MHz: 0,06
2250 MHz: 0,06

RETURN LOSS

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB
65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz: > 120 dB CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Impedance: 75 Ω

TRANSFER IMPEDANCE

5MHz: < 4 CoMeT
30 MHz: < 4 CoMeT

SCOPE OF DELIVERY

Pack: 100 piece