

F plug Self-Install™ 3.9

3.9 Professional F male connector for tool-free assembly

EAN	Colour	Item no.
4019588133730	silver	0100/3373

TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage	Einfache und sichere Installation in Sekunden	Betriebsfähig bis 3 GHz
geeignet für COAXSAT 115-3.6 Serie von TechniSat	geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6	geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTENUATION

10 MHz: 0,1
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,01
862 MHz: 0,01
1000 MHz: 0,01
2250 MHz: 0,01

RETURN LOSS

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB
65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 36 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz: > 110 dB CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Impedance: 75 Ω

TRANSFER IMPEDANCE

5MHz: < 0,9 CoMeT
30 MHz: < 0,9 CoMeT

SCOPE OF DELIVERY

Pack: 100 piece
